



PurgElite backinggasblaas 10" 216-285mm p/st

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4971



Product Name: PurgElite backinggasblaas 10" 216-285mm p/st

Manufacturer: -

Model Number: 78.PL00.010010

Deze PurgElite opblaasbare backinggasblaas is te gebruiken bij inwendige diameters van 216- 285 mm. De twee blazen zijn met een slang verbonden en worden via een aansluiting gelijktijdig gevuld met formeergas. Nadat beide blazen de juiste druk hebben bereikt opent een gekalibreerd drukventiel en wordt de kamer langzaam gevuld met formeergas en wordt de zuurstof verdreven. Hij is voorzien van lussen om de blazen gemakkelijk te kunnen

plaatsen.
Eigenschappen:

- Opblaasbaar en gasdicht
- Groot contact oppervlak
- Compenseert ovaliteit
- Hittebestendigheid slang tot 700°C

Door het grote contactvlak met de binnenkant van de pijp of buis is een goede dichting altijd gegarandeerd, ook in het geval van ovaliteit zoals bij bochten. Bij een juist gebruik van de PurgElite backinggasblazen komen dure en lastige nabewerkingen zoals beitsen of slijpen te vervallen. Ook verkrijgbaar in de maten:

- [PurgElite Backinggasklaas 24- 31 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 44- 57 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 58- 84 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 80- 110 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 103- 135 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 124- 162 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 164- 190 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 175- 213 mm](#)
- [PurgElite Backinggasklaas 285- 315 mm](#)

Benodigde accessoires t.b.v. aansluiting:

- [PurgElite afsluitkap met snelkoppeling 12 mm](#)
- [PurgElite koppelstuk met snelkoppeling 12 mm](#)
- [PurgElite slangadapter 12 mm](#)
- [PurgElite snelkoppeling 3/8"](#)

Maat	DN 250
Bereik ID (Inwendige Diameter)	216- 285 mm
Gewicht	320 gram
Hittebestendigheid blazen	80°C
Hittebestendigheid verbindingsslang	700°C

Price: 460.57EUR



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Backinggasblazen > PurgElite backinggasblaas 10" 216-285mm p/st

PurgElite backinggasblaas 10" 216-285mm p/st

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4971