



Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5133



Product Name: Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

Manufacturer: Hypertherm

Model Number: 26.1000.088144

Wil je een krachtig plasmasnijder kopen, dan is dit de juiste keuze. De Powermax45XP is een compacte plasmasnijder die grote prestaties levert. Met een aanbevolen snijdikte van 16mm en een maximale snijdikte van 29mm is dit absoluut een krachtige machine! Maar de 45 XP kan ook goed gebruikt worden voor guts werkt en zelf met de precisie gutsonderdelen voor het snel een effectief verwijderen van puntlassen, door de uitzonderlijke stabiele eigenschappen op lage amperage kan de 45 XP ook zeer goed gebruikt worden voor het markeren van werkstukken. Voordelen:

- Klein formaat en laag gewicht
- **SpringStart**; (geen bewegende delen in de toortskop meer)
- **FastConnect**; (Quick release toortsen)
- **SmartSense**; (automatische gasdruk regeling)
- De gepatenteerde technologie voor slepend snijden zorgt voor groot gebruiksgemak, zelfs

voor onervaren gebruikers.

Leverings inhoud:

- Hypertherm Powermax45XP
- 6.1m Toorts
- Aardkabel

[Kijk hier voor een overzicht van de onderdelen.](#)

	Powermax 45XP
Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts	16mm - 500mmmin
Maximale snijcapaciteit handtoorts	22mm - 250mmmin
Scheiding capaciteit handtoorts	29mm - 125mmmin
Machinale doorsteekcapaciteit	12mm
Gutscapaciteit	3.4kguur
Ingangsstroom	400V 3ph
Uitgangsstroom	10 - 45 Amp.
Uitgangsspanning	145 Vdc
Inschakelduur	50% - 45Amp. 400V
Nullastspanning	275 Vdc
Afmetingen (L x B x H)	441 x 172 x 358 mm
Gewicht met toorts 6.1m	14 Kg
Gastoevoer	- Schoon, droog, olievrije lucht - stikstof - F5 (95% stikstof 5% waterstof)



Created on: Friday, 24 May 2024

Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5133

Aanbevolen gasdruk	Snijden: 189Lmin bij 5.6bar
Lengte voedingskabel	3 meter
Type stroombron	Inverter - IGBT

Price: 3,500.00EUR