Created on: Tuesday, 24 November 2026

Lasgordijn Orange CE 180 x 140 cm

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2600



Product Name: Lasgordijn Orange CE 180 x 140 cm
Manufacturer: Cepro
Model Number: 79.16.15.18

Dit Cepro OrangeCE lasgordijn is goedgekeurd volgens de EN1598 en geeft een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht. Het lasgordijn is gemaakt van ca. 0,40mm dik PVC en heeft een afmeting van 180 cm x 140 cm. Hij is volledig omzoomd en voorzien van 7 sterke kunststof ophangogen aan een 140cm zijde en wordt geleverd inclusief 7 stalen ophanghaken. Beide zijkanten zijn voorzien van drukknopen, wat het mogelijk maakt de gordijnen met elkaar te verbinden.


Productinformatie:

- Lasgordijn OrangeCE, transparant
- Afmeting 180 cm x 140 cm
- Beschermt omstanders tegen schadelijk laslicht
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend

Het OrangeCE lasgordijn is transparant en biedt daarom goed zicht op de werkplek, wat bijdraagt aan de veiligheid en tevens een gevoel van isolement bij de lasser verminderd. Lasgordijnen zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel het gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uisluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.
Alle andere maten van dit product kunt u HIER vinden.

Afmeting (HxB) gordijn	180cm x 140cm
Type gordijn	OrangeCE, transparant
Materaal gordijn	Ca. 0,40 mm PVC
Drukknopen	Aan beide zijkanten, met afstand van 40 cm
Ophangogen	7 stuks, kunststof, met afstand van 20 cm
Ophanghaken	7 stuks, staal, geschikt voor buis diameter 33,7 mm
Minimale gebruikstemperatuur	Ca. 5°C
Maximale hittebestendigheid	Ca. 80°C
Toepassing werkzaamheden	Licht, middel
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598
Merk	Cepro
Artikelnummer	79.16.15.18

79LGO



Created on: Tuesday, 24 November 2026

Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lasgordijn Orange CE 180 x 140 cm

Lasgordijn Orange CE 180 x 140 cm

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2600

Price: 0.00EUR