



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lasgordijn Green 9 160 x 220 cm

## Lasgordijn Green 9 160 x 220 cm

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2637](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2637)



Product Name: Lasgordijn Green 9 160 x 220 cm

Manufacturer: Cepro

Model Number: 79.18.19.16

**Dit Cepro Green9 lasgordijn is goedgekeurd volgens de EN1598 en geeft een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht.** Het lasgordijn is gemaakt van ca. 0,40mm dik PVC en heeft een afmeting van 160 cm x 220 cm. Hij is volledig omzoomd en voorzien van 11 sterke kunststof ophangogen aan een 220cm zijde en wordt geleverd inclusief 11 stalen ophanghaken. Beide zijkanten zijn voorzien van drukknopen, wat het mogelijk maakt de gordijnen met elkaar te verbinden.

### Productinformatie:

- Lasgordijn Green9, niet transparant
- Afmeting 160 cm x 220 cm
- Beschermt omstanders tegen schadelijk laslicht
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend

Het Green9 lasgordijn is doorschijnend (opaque) echter niet- doorzichtig. Hiermee is dit type uitermate geschikt voor het afscheiden van diverse afzonderlijke laswerkplekken, waarbij de lassers geen stralingshinder van elkaars werkzaamheden mogen ondervinden. Lasgordijnen zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel het gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.

Alle andere maten van dit product kunt u [HIER](#) vinden.

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afmeting (HxB) gordijn       | 160cm x 220cm                                        |
| Type gordijn                 | Green9, niet transparant                             |
| Materiaal gordijn            | Ca. 0,40 mm PVC                                      |
| Drukknopen                   | Aan beide zijkanten, met afstand van 40 cm           |
| Ophangogen                   | 11 stuks, kunststof, met afstand van 20 cm           |
| Ophanghaken                  | 11 stuks, staal, geschikt voor buis diameter 33,7 mm |
| Minimale gebruikstemperatuur | Ca. 5&deg;C                                          |
| Maximale hittebestendigheid  | Ca. 80&deg;C                                         |
| Toepassing werkzaamheden     | Licht, middel                                        |
| Keuring                      | Europese norm lasgordijnen EN1598                    |
| Merk                         | Cepro                                                |
| Artikelnummer                | 79.18.19.16                                          |



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lasgordijn Green 9 160 x 220 cm

## Lasgordijn Green 9 160 x 220 cm

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2637](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2637)

**Price: 63.25EUR**