



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Powermax 85 p/st

## Powermax 85 p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=3781](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=3781)



Product Name: Powermax 85 p/st  
 Manufacturer: Hypertherm  
 Model Number: 26.1000.087117

### **Hypertherm Powermax 85 + 7.5m H85 Duramax&trade; toorts**

Dankzij nog meer toortsopties en de laatste technologische innovaties, kunt u met de Powermax85 nog meer doen. Vier Duramax&trade; toortsen bieden gebruikers meer veelzijdigheid en geven hen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier het juiste gereedschap te selecteren. Smart-Sense&trade; - technologie past automatisch de gasdruk aan naargelang de snijmodus en de lengte van de toortsslang voor optimale snijresultaten. Voordelen:

- **Smart Sense&trade;** - technologie past automatisch de gasdruk aan.
- **Boost Conditioner&trade;** verbetert de prestaties bij lage fasespanning, bij motorgenerators en variabele voeding.
- **FastConnect&trade;** toortsen, CNC interface.
- Vereenvoudigd bedieningspaneel
- **Duramax&trade;** toortsen
- **Conical Flow&trade;** nozzle verhoogt de dichtheid van de boogenergie voor een superieure snijkwaliteit met weinig baard vorming.

Actie! &euro;300,- Korting t/m 31 Oktober! Mis deze kans niet!

### **Leverings inhoud:**

- Hypertherm Powermax85
- [Duramax&trade; H85 toorts 7.6 meter](#)

[Kijk hier voor een overzicht van de onderdelen.](#)

	Powermax 65
Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts	25mm - 500mmmin
Maximale snijcapaciteit handtoorts	32mm - 250mmmin
Scheiding capaciteit handtoorts	38mm - 125mmmin
Gemechaniseerde doorsteekcapaciteit	16mm
Gutscapaciteit	8.8Kguur
Ingangstroom	400V 3ph
Uitgangstroom	25 - 85 Amp.
Uitgangspanning	143 Vdc
Inschakelduur	60% 85Amp. 400V
Nullastspanning	270 Vdc
Afmetingen (D x B x H)	500 x 234 x 455 mm
Gewicht met toorts 7.6m	28 Kg



[Plasma Snijden](#) > [Plasma snijmachines](#) > [Powermax 85 p/st](#)

## Powermax 85 p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=3781](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=3781)

Gastoevoer	Schone, droge, olievrije lucht of stikstof
Aanbevolen gasdruk	- Snijden: 189Lmin bij 5.6bar - Gutsen: 212Lmin bij 4.8bar
Lengte voedingskabel	3 meter
Type stroombron	Inverter - IGBT

Plasma snijmachine amsterdam plasma snijder elektrisch snijden

~~Price: 5,450.00EUR~~

**Special price: 5,150.00EUR**