



Lastoevoegmaterialen > Tig- en Autogeen Lasdraad > Alurod AlMg 4.5Mn 2.4mm L=1000mm 5kg p/kok

## Alurod AlMg 4.5Mn 2.4mm L=1000mm 5kg p/kok

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4028](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4028)

Product Name: Alurod AlMg 4.5Mn 2.4mm L=1000mm 5kg p/kok

Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl

Model Number: 63.W000.283594



### Alurod AlMg 4.5Mn

Alurod AlMg4.5Mn is een 5183 type aluminium lasdraad voor Tig lassen. Het lasmateriaal Al-4.5Mg-0.7Mn is geschikt om te verlassen met Argon of Argon/Helium beschermgas.

Alurod AlMg4.5Mn is geschikt voor maritieme en andere constructie's waarbij sterkte, taaiheid en corrosie bestendigheid belangrijk zijn. Door het risico van Stress corrosie is deze draad niet geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen. Verpakt per koker van 5kg.

#### Ook verkrijgbaar:

- [Alurod AlMg 4.5Mn 1.6mm L=1000mm](#)

- [Alurod AlMg 4.5Mn 2.0mm L=1000mm](#)

- [Alurod AlMg 4.5Mn 3.2mm L=1000mm](#)

Weet u niet welk lasdraad u moet gebruiken? Neem dan [HIER](#) contact op met 1 van onze verkopers. Hieronder vindt u het datainformatie blad van dit product. **Specificaties:**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 63.W000.283594 |
|---------------|----------------|

**Price: 115.55EUR**