



## Hypertherm Powermax 30 AIR 4.5m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4885](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4885)



Product Name: Hypertherm Powermax 30 AIR 4.5m  
Manufacturer: Hypertherm  
Model Number: 26.1000.088098

**Wil je een compacte plasmasnijder kopen, dan is de Hypertherm Powermax 30 Air de juiste keuze. De Powermax 30 Air van Hypertherm is een plasma snij machine met ingebouwde compressor met een snijcapaciteit van 10mm dik.** De Powermax 30 AIR is de nieuwste machine voor snijwerk op locatie, licht van gewicht met ingebouwde compressor en toch uitzonderlijk in vermogen en gebruiksgemak. De nieuw ontworpen Duramax<sup>®</sup>; T30 toorts is extreem sterk en geschikt voor professioneel snijwerk met lange standtijden. U hoeft dus nooit meer opzoek naar lucht, gewoon aansluiten op 230V en klaar. **Eigenschappen:** Hoogvermogen 10mm snijcapaciteit (staal/rvs/aluminium)

Auto-Voltage<sup>®</sup>;

- Ingebouwde compressor Nieuwe gepatenteerde slijtdelen voor superieure snijkwaliteit
- Slijtdelen hebben 2x langere levensduur dan standaard Duramax<sup>®</sup>; T30
- plasmatoorts 4.5m Hypertherm Certified<sup>®</sup>; kwaliteitswaarborging

**Leveringsomvang:**

- Powermax 30AIR
- Duramax<sup>®</sup>; T30 plasmatoorts 4.5m
- Aardklemset 4.5m
- Standaardlijtdelen set
- Draagriem

[klik hier voor een compleet overzicht van de slijtdelen](#)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 8mm - 500mmmin        |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts   | 10mm - 250mmmin       |
| Scheiding capaciteit handtoorts      | 16mm - 125mmmin       |
| Machinale doorsteekcapaciteit        | 5mm                   |
| Ingangsstroom                        | 230V 1ph 50/60Hz      |
| Uitgangsstroom                       | 15 - 30 Amp.          |
| Uitgangsspanning                     | 83 Vdc                |
| Inschakelduur                        | 35% - 30Amp.          |
| Nullastspanning                      | 256 Vdc               |
| Afmetingen (L x B x H)               | 420 x 195 x 333 mm    |
| Gewicht met toorts 6.1m              | 13.5 Kg               |
| Gastoevoer                           | Ingebouwde compressor |
| Aanbevolen gasdruk                   | Automatisch geregeld  |
| Lengte voedingskabel                 | 3 meter               |
| Type stroombron                      | Inverter - IGBT       |



Created on: Monday, 13 May 2024

Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Hypertherm Powermax 30 AIR 4.5m

## Hypertherm Powermax 30 AIR 4.5m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4885](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4885)

**Price: 3,150.00EUR**