



## Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5133](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5133)



Product Name: Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

Manufacturer: Hypertherm

Model Number: 26.1000.088144

**Wil je een krachtig plasmasnijder kopen, dan is dit de juiste keuze. De Powermax45XP is een compacte plasmasnijder die grote prestaties levert.** Met een aanbevolen snijdikte van 16mm en een maximale snijdikte van 29mm is dit absoluut een krachtige machine! Maar de 45 XP kan ook goed gebruikt worden voor guts werkt en zelf met de precisie gutsonderdelen voor het snel een effectief verwijderen van puntlassen, door de uitzonderlijke stabiele eigenschappen op lage amperage kan de 45 XP ook zeer goed gebruikt worden voor het markeren van werkstukken. Voordelen:

- Klein formaat en laag gewicht
- **SpringStart®**; (geen bewegende delen in de toortskop meer)
- **FastConnect®**; (Quick release toortsen)
- **SmartSense®**; (automatische gasdruk regeling)
- De gepatenteerde technologie voor slepend snijden zorgt voor groot gebruiksgemak, zelfs

voor onervaren gebruikers.

Leverings inhoud:

- Hypertherm Powermax45XP
- 6.1m Toorts
- Aardkabel

[Kijk hier voor een overzicht van de onderdelen.](#)

|                                      | Powermax 45XP                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 16mm - 500mmmin                                                                                                                              |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts   | 22mm - 250mmmin                                                                                                                              |
| Scheiding capaciteit handtoorts      | 29mm - 125mmmin                                                                                                                              |
| Machinale doorsteekcapaciteit        | 12mm                                                                                                                                         |
| Gutscapaciteit                       | 3.4kguur                                                                                                                                     |
| Ingangsstroom                        | 400V 3ph                                                                                                                                     |
| Uitgangsstroom                       | 10 - 45 Amp.                                                                                                                                 |
| Uitgangsspanning                     | 145 Vdc                                                                                                                                      |
| Inschakelduur                        | 50% - 45Amp. 400V                                                                                                                            |
| Nullastspanning                      | 275 Vdc                                                                                                                                      |
| Afmetingen (L x B x H)               | 441 x 172 x 358 mm                                                                                                                           |
| Gewicht met toorts 6.1m              | 14 Kg                                                                                                                                        |
| Gastoevoer                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schoon, droog, olievrije lucht</li><li>- stikstof</li><li>- F5 (95% stikstof 5% waterstof)</li></ul> |



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

## Hypertherm Powermax 45XP 6.1m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5133](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5133)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Aanbevolen gasdruk   | Snijden: 189Lmin bij 5.6bar |
| Lengte voedingskabel | 3 meter                     |
| Type stroombron      | Inverter - IGBT             |

**Price: 3,500.00EUR**