



Speedtec 500SP

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5981



Product Name: Speedtec 500SP
Manufacturer: -
Model Number: 20.K14259-1

Wil je een professioneel MIG lasapparaat kopen, dan is dit de juiste machine voor jou werkzaamheden! De nieuwe Lincoln Speedtec 500SP is een 500A lasmachine met een inschakelduur van 60% bij 500A. De Speedtec behoort tot de derde generatie multiproces lasmachine die beschikt over superieure laseigenschappen en lasprocessen. Deze machine combineert efficiency met verhoogde productiviteit en is daarmee de toekomst van het lassen. Op de stroombron kunnen 2 verschillende draadkoffers worden aangesloten, de standaard LF52D met alle basisfuncties en de LF56D met alle geavanceerde opties. Speed short ARC is een dynamische kortsluitboog voor het lassen van de grondnaad. Het verhoogt de productiviteit binnen het kortsluitgebied. Dit is bredere toepassing voor het kortsluitbooglassen.

Mechapulse is een lasproces waarbij de las een TIG uiterlijk krijgt. Mechapulse verhoogd de voortloopsnelheid wel 4x. Ook vermindert de warmte inbreng en vervorming. Dit proces kan met alle materialen worden gedaan. Productinformatie:

- 4 Aandrijfwielen
- 2 Bedieningsknoppen waarvan 1 voor navigatie
- Euroconnector aansluiting voor de toorts
- Pictogrammen voor diverse functies
- Eenvoudige selectie van lasprocessen
- Laag energie verbruik
- Geschikt voor generator
- HD getest
- Ingegoten printplaten
- ARCFX - visualisatie van lasnaad

- Plaatdikte (in mm)/ draadaanvoersnelheid/ amperage
- MIG-MAG short arc lassen
- MIG-MAG puls lassen
- Mechapulse
- Elektroden lassen

SSP Soft Silence Pulse vermindert het lasbooggeluid tot 8 db. Het zorgt ook voor betere bevochtiging voor RVS. SSP vermindert het spetteren en elimineert randinkarteling. Zeer efficient programma bij RVS en staal in alle plaatdiktes. Inhoud Levering:(Samenstellen in configurator)

- Speedtec 500SP

Primaire voeding 3F	400V(+20% -20%) 5060Hz
Instelbereik	15-45V



Mig Lassen > Mig Lasapparaten 400V > Speedtec 500SP

Speedtec 500SP

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5981

Zekeringwaarde	32A
Stroombereik(A)	20-500A
Inschakelduur bij 40°C ´ 100%	420A
Open spanning(piek)	65 Vdc
EMC Klasse	A
Afmetingen	625 x 295 x 550mm
Gewicht	54.5KG
Artikelnummer fabrikant	K14259-1

Price: 6,329.38EUR