



Lastoevoegmaterialen > Tig- en Autogeen Lasdraad > LNT 304LSi 2.4mm 5kg p/pak

LNT 304LSi 2.4mm 5kg p/pak

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6130



Lastoevoegmaterialen > Tig- en Autogeen Lasdraad > LNT 304LSi 2.4mm 5kg p/pak

LNT 304LSi 2.4mm 5kg p/pak

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6130



Product Name: LNT 304LSi 2.4mm 5kg p/pak

Manufacturer: -

Model Number: 63.I10.PE24619

Gebruikt voor het lassen van roestvast staal. Het lasmetaal biedt een goede corrosieweerstand tegen interkristallijne aantasting door diverse vloeibare media. Het wordt toegepast in een breed scala aan toepassingen, waaronder leidingwerk, plaatconstructies, de productie van vaten, enzovoort.

Kenmerken Het lage koolstofgehalte vermindert de neiging tot interkristallijne carbide-uitscheiding, wat de weerstand tegen interkristallijne corrosie verhoogt zonder dat stabilisatoren nodig zijn. Het verhoogde siliciumgehalte zorgt voor een betere vloeibaarheid van het smeltbad en resulteert in een glad lasoppervlak. Betere

laseigenschappen en lasuiterlijk 2.4MM 5Kg

Typische toepassingen Leidingwerk Plaatconstructies Scheepsbouw

Beschermgas I1: Inert gas Ar (100%)

Price: 70.90EUR